



Características

TRABAJA CON INVERSORES Y PLANTAS ELECTRICAS

AUTO PRUEBA: Cuando el UPS es encendido, realiza una prueba automática para proveer una operación confiable y prevenir cualquier avería.

PROTECCION DE BATERIAS: El UPS mantiene las baterías bajo prueba constante y protege contra descargas profundas.

ARRANQUE DESDE BATERIA: El UPS puede ser encendido desde sus baterías, sin la presencia de energía eléctrica comercial.

ENERGIA ENTREGADA POR EL UPS: Es un UPS de Línea Interactiva + AVR, lo que resulta en mas protección para los equipos de cómputo. Con la función AVR (regulador de voltaje), el UPS provee un voltaje estable para las cargas, aunque la entrada de voltaje fluctúe.

PROTECCION ELECTRICA: Corte automático ante corto circuito y sobrecargas.

ALARMA AUDIBLE: En modo de batería emite alarma audible cada 10 segundos, cuando hay batería baja o sobrecarga, emite 1 alarma rápida cada 1 segundo.

CONTROLADO POR UN MICROPROCESADOR: Le da más funcionalidad al sistema.

FUNCION VERDE: Si la batería se descarga sin carga aplicada, el UPS se apagará automáticamente para mantener la vida útil de las baterías.

FILTRO EMI/RFI: La energía comercial puede dañar los equipos debido a interferencias electromagnéticas y de radio frecuencia. El UPS filtra la interferencia con inductores y capacitores para proveer una energía limpia.

Especificaciones

Entrada	Voltaje	85VAC~135VAC
	Frecuencia	60Hz
Salida	Voltaje	110VAC
	Frecuencia	60Hz
	Regulación de frecuencia. Modo batería	+/-1Hz
	Forma de onda	Senoidal modificada
Batería	Tipo de batería	12V/4AH/1PC
	Tiempo de Respaldo en batería	PC con monitor 15": 10 min.
	Tiempo de carga	10 Horas
	Voltaje final	9.2+/-0.2V
Alarma	En batería	Suena cada 3 segundos
	Batería baja	Suena cada 1 segundo
	Sobrecarga	Emisión de señal sonora
Protección	Sobrecarga	Fusible & corriente limitada
	Corto circuito	Fusible & corriente limitada
	Apagado por baja batería	No descarga batería después de apagado
Físico	Dimensión	280 x 95 x 165 mm
	Peso	4.0Kgs
Ambiente	Nivel de temperatura	32°F~104°F carga completa 0-90% humedad relativa (-5°C-40°C)
	Nivel de ruido	Menos de 40db (a 1 metro)

UNIPOWER
UPS
SOHO - AVR - 500VA

Características:

- **Alarma Auditiva**
- **Regulador Automático de Voltaje (AVR)**
- **Amplio Rango de Voltaje de Entrada**
 - **Filtración de Ruido Eléctrico**
- **Compatible con Generadores e Inversores**
 - **Protección contra Corto Circuito y Bajo Voltaje**
- **Manejo Inteligente de Batería**
 - **Encendido en Batería**
 - **Cargador Automático**

UPS
SOHO - AVR - 500VA
Certificación UL



UPS Línea Interactiva

**Proteja su computadora
contra la pérdida de datos**