



UNIPOWER + BATTERY

Ideales para una gran cantidad de equipos y aplicaciones.
6 y 12 V
Libres de Mantenimiento



Aplicaciones de las Baterías

Baterías Selladas UNIPOWER utilizadas en:

- UPS
- Rectificadores
- Sistemas de Alarma
- Equipos Médicos
- Equipos Marinos de Telecomunicaciones
- Paneles Solares
- Cajas Registradoras Electrónicas
- Sistemas de Luces de Emergencia
- Equipos de Comunicación
- Computadoras
- Equipos de Control
- Sistemas de Telecomunicaciones
- Equipos de Prueba Electrónicos
- Juguetes
- Sistemas de Seguridad
- Suplidores de Energía Ininterrumpida

Pueden ser instaladas y manejadas en cualquier posición,
porque no derraman líquido.

De Peso Ligero y Alto Rendimiento.



UNITRADE, S.A.
Calidad Energética Garantizada

**Todas Nuestras Marcas son Respaladas
en Piezas, Garantía y Servicio.**

Av. Rómulo Betancourt No. 541,
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809-537-2570 Fax: 809-537-2752

email: unitrade.sa@verizon.net.do
webpage: www.unitrade.com.do

Carretera Luperón Km. 11/2
Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809-582-5858 Fax: 809-582-4822
Desde el interior sin Cargos: 1-809-200-5858



MD Especificaciones

| Tipo de Batería | Voltaje | Capacidad @ 20 Horas | Dimensions | | | | | | | | | | Terminal | | | |
|-----------------|---------|----------------------|------------|-------|-------|------|--------|------|--------------|------|--------|-------|----------|----------|-------------|---|
| | | | Length | | Width | | Height | | Total Height | | Weigth | | Tipo | Posición | | |
| | | | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | | |
| CCB6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 2.76 | 46 | 1.81 | 101 | 3.98 | 107 | 4.22 | 0.85 | 1.87 | | | ST1 | B |
| CCB6-10 | 6 | 10 | 150 | 5.91 | 50 | 1.97 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.91 | 4.19 | | | ST1.ST2 | H |
| CCB12-7.2 | 12 | 7.2 | 150 | 5.91 | 64.5 | 2.56 | 96 | 3.80 | 101 | 3.98 | 2.65 | 5.84 | | | ST1.ST2 | C |
| CCB12-12 | 12 | 12 | 150 | 5.91 | 97 | 3.82 | 94 | 3.70 | 100 | 3.92 | 4.00 | 8.81 | | | ST2 | C |
| CCB12-18 | 12 | 18 | 180 | 7.09 | 75 | 2.96 | 168 | 6.62 | 168 | 6.62 | 6.20 | 13.66 | | | ST3,ST5 | N |
| CCB12-26 | 12 | 26 | 166 | 6.54 | 175 | 6.90 | 125 | 4.93 | 125 | 4.93 | 8.90 | 19.60 | | | ST3,ST5 | N |
| CCB12-44 | 12 | 44 | 196 | 7.71 | 164 | 6.45 | 170 | 6.70 | 170 | 6.70 | 14.5 | 31.94 | | | ST3,ST4,ST5 | N |
| CCB12-65 | 12 | 65 | 351 | 13.83 | 167 | 6.58 | 175 | 6.90 | 175 | 6.90 | 22 | 48.50 | | | ST3,ST4,ST5 | K |

Posiciones y Tipos de Terminales

